



STUDIO PODŁÓG DREWNIANYCH I BUDOWNICTWO OGÓLNE

www.pager.com.pl biuro@pager.com.pl

Tel/fax: 22 741 73 22 • kom.607-083-019 • 693-888-839

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELEGNACJI TARASU ZBUDOWANEGO Z DESEK.

1. Stała pielęgnacja polega na usuwaniu zanieczyszczeń (piasku, liści, błota) przy użyciu szczotek lub odkurzacza.
2. W sezonie zimowym należy usuwać na bieżąco śnieg przy użyciu szczotek nie dopuszczając do powstania oblodzonej warstwy. Oblodzona warstwa ma prawo powstawać nie tylko zimą, ale i w okresie przejściowym (jesień, wiosna), po wilgotnej lub deszczowej nocy.
3. W przypadku powstania oblodzonej warstwy nie należy stosować soli i środków chemicznych ograniczając się najwyżej do użycia piasku (mogą powstać drobne, mechaniczne uszkodzenia wierzchniej warstwy drewna).
4. Drewno stosowane przez nas jest naturalnie odporne na korozję biologiczną (nie dotyczy sosny) i nie wymaga stosowania żadnych środków chemicznych. Podlega jednak naturalnemu procesowi patynowania wierzchniej warstwy drewna. Powstaje wówczas srebrzysto-szara powłoka nie mająca jednak wpływu na obniżenie parametrów technicznych drewna, a ponadto nie przyspiesza procesów starzenia biologicznego. Ze względów estetycznych można zapobiec temu zjawisku stosując olej impregnujący przeznaczony na zewnętrzne konstrukcje drewniane.
5. Po sezonie zimowym należy umyć taras szprycą myjki ciśnieniowej z użyciem ciepłej wody. W razie głębszych zabrudzeń, należy umyć taras szorując go szczotką ryżową wzdłuż ryfli. Do szorowania można użyć środka odszaracza do drewna, który znacznie wspomaga czyszczenie. Po wyschnięciu ponowić impregnację przy użyciu stosowanego oleju do drewna na zewnątrz. O ile taras jest intensywnie użytkowany i dochodzi do szybkiego wycierania się warstwy zabezpieczającej należy powtórzyć impregnację w trakcie trwania sezonu nawet kilkakrotnie.
6. Nanoszenie oleju należy wykonać cienkimi warstwami, wycierając zawsze wzdłuż ryfli miękką szmatą do sucha.
7. W użytkowaniu należy uwzględnić naturalny proces wysychania drewna w czasie gorących letnich dni i pęcznienia podczas deszczowej pogody. Szczególnie jest to widoczne na tarasach nie zacienionych z południowej strony. Naturalna praca drewna może spowodować nawet nieliczne obluźowanie niektórych wkrętów. Po sezonie zimowym należy sprawdzić połączenia i dokręcić lub wymienić obluźowane wkręty.

-Firma nasza wykonuje tylko odpłatnie zabiegi pielęgnacyjne zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym. Po okresie gwarancyjnym, konserwacja tarasu wykonana poprzez naszą firmę gwarantuje przedłużeniem gwarancji o kolejny sezon. Materiały pielęgnacyjne są dostępne w naszym punkcie handlowym oraz wysyłane na zamówienie.

Przyjął:

Wystawił: